

Daikin Emura FTXJ-M

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€								
Cena za vnútornú jednotku	€								
Cena za vonkajšiu jednotku	€								

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Príkion	Chladienie	Nom. kW	0,50	0,51	0,86	1,43			
	Vykurovanie	Nom. kW	0,50	0,70	0,99	1,59			
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+++		A++				
		Pdesign kW	2,30	2,40	3,50	4,80			
		SEER	8,73	8,64	7,19	7,02			
	Vykurovanie (stredné pásmo)	Ročná spotreba energie kWh	92	97	170	239			
		Energ. trieda	A++		A+				
		Pdesign kW	2,10	2,70	3,00	4,60			
Nominálna účinnosť	Ročná spotreba energie kWh	638	822	913	1.505				
	EER	4,64	4,73	4,09	3,35				
	COP	5,00	4,57	4,04	3,65				
	Ročná spotreba energie kWh	248	254	428	716				
Energ. trieda		A/A							

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS	
Rozmery	V x Š x H mm	303x998x212								
Hmotnosť	kg	12								
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam								
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min		8,9/4,4/2,6		10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min		10,2/6,3/3,8		11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1	
Akustický výkon	Chladienie		dBA		54		59		60	
	Vykurovanie		dBA		56		59		60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA		38/25/19		45/26/20		46/35/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA		40/28/19		41/28/19		45/29/20	
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A9								
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240								

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50M
Rozmery	V x Š x H mm	550x765x285			735x825x300
Hmotnosť	kg	34			44
Akustický výkon	Chladienie	dBA			63
	Vykurovanie	dBA			63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dBA			46/43
	Vykurovanie	dBA			47/44
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB			-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max. °CWB			-15~18
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP	R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm			6,35
	Plyn	mm			9,5
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m			20
	Potrubié bez dopĺňovania	m			10
	Doplnenie chladiva	kg/m			0,02 (pre potrubie nad 10m)
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max. m	15			20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240			
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A			10

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
KAF970A46	Náhradný Titániu-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
BRP069B41	Wifi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť