

Daikin Emura (pre multi aplikáciu)

To najlepšie z dizajnu prináša najvyššiu účinnosť a komfort

- › Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti s elegantnou povrchovou úpravou v matnej kryštálovo-bielej alebo striebornej farbe
- › Daikin Emura získala za svoj vynikajúci dizajn mnohé ocenenia
- › Online ovládač: ovládate vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu
- › Mimoriadne tichá prevádzka: prevádzku jednotky nie je takmer vôbec počuť. Hladina akustického tlaku znížená na 19 dBA!
- › Inteligentné oko: prítok vzduchu je nasmerovaný mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu
- › Funkcia 3D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu vertikálneho a horizontálneho automatického pohybu výfukových lamiel, aby prúd studeného alebo teplého vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov



Vnútorná jednotka			FTXG	20LW	20LS	25LW	25LS	35LW	35LS	50LW	50LS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	303x998x212								
Hmotnosť		kg	12,0								
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný								
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	8,9/6,6/4,4/2,6				10,9/7,8/4,8/2,9		10,9/8,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	10,2/8,4/6,3/3,8		11,0/8,6/6,3/3,8		12,4/9,6/6,9/4,1		12,6/10,5/8,1/5,0	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	54				59		60	
	Vykurovanie		dBA	56				59		60	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/25	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/25	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC466A9								
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240								

VONKAJŠIE JEDNOTKY		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E		
Chladiaci výkon	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0		
Vykurovací výkon	kW	4,4	5,7	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4		
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825): najlepší prípad/najhorší prípad multi kombinácie	Chladenie	Energetická trieda	A++ / A+	A++ / A+	A++	A++	A / B	A+ / B	A++ / A	A++ / A	
		P návrh	kW	4,0	5,0	4,0	5,0 / 5,2	6,8	6,8	7,4 / 7,2	7,8 / 7,0
	Vykurovanie	SEER		6,61 / 5,87	6,61 / 5,95	6,90 / 6,49	7,15 / 6,53	5,34 / 4,62	5,68 / 4,62	6,16 / 5,27	6,42 / 5,41
		A.E.C.	kWh	212 / 239	265 / 295	203 / 216	245 / 279	446 / 516	420 / 516	416 / 478	424 / 454
		Energetická trieda		A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
P návrh	kW	3,1 / 3,0	4,2 / 4,1	4,8 / 4,5	5,0 / 4,6	5,4 / 4,4	5,8 / 4,4	6,3 / 4,1	6,5 / 4,3		
	SCOP		4,12 / 3,91	4,00 / 3,80	4,05 / 3,69	4,31 / 3,80	4,00 / 3,80	4,15 / 3,80	4,00 / 3,80	4,19 / 3,80	
A.E.C.	kWh	1 029 / 1 067	1 466 / 1 539	1 641 / 1 690	1 605 / 1 681	1 868 / 1 636	1 953 / 1 636	2 194 / 1 517	2 161 / 1 577		
Rozmery	V x Š x H	mm	550x765x285		735x826x300		735x826x300		770x900x320		
Hmotnosť		kg	38	42	49		58	72	73		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	dBA	47	48	46		48		52		
	Vykurovanie	dBA	48	50	47		49		52		
Pripojiteľné vnútorné jednotky			2		2~3			2~4		2~5	
Max. pripojiteľný výkon vnútorných jednotiek	kW		6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,5	15,6	