

Comfora

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Vnútrotná jednotka			FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			
Hmotnosť		kg	8,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké./Nom./Nízke/ Tichý režim	m ³ /min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,5/8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5
	Vykurovanie	Vysoké./Nom./Nízke/ Tichý režim	m ³ /min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)	55		58
	Vykurovanie		dB(A)	55		58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké./Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20
	Vykurovanie	Vysoké./Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21
Ovládač	Infra-červený ovládač					ARC480A11
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240			

Vonkajšia jednotka				2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N	3MXM52N8	3MXM68N9
Chladiaci výkon	Nom.	kW	4,0	5,0	6,8	5,2	6,8	
Vykurovací výkon	Nom.	kW	4,2	5,6	8,6	6,8	8,6	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			734x958x340		
Hmotnosť		kg	36	41	60	57	62	
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)		60	61	59	61
	Vykurovanie		dB(A)		62	61	59	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom./Vysoké ot.	dB(A)	-/46	-/48	48/-	46/-	48/-
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dB(A)	-/48	-/50	48/-		47/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.–Max.	*CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.–Max.	*CWB	-15~18				
Chladivo	Typ		R-32					
	GWP		675,0					
	Náplň/ TCO _{Eq}	kg	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		
Celková dĺžka jednej vetvy	Max.	m	20			25		
Celková dĺžka všetkých potrubí	Max.	m	30			50*	50	
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20m)			0,02 (pre potrubie nad 30m)		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút.	Max.	15				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					