

# Comfora

## Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

S funkciami pre správnu tepelnú pohodu, s jednoduchou montážou v dobre izolovaných budovách a s vynikajúcim vykurovacím výkonom až do -25°C!



(voliteľné)



Údaje o účinnosti	FTXTP + RXTP		25K + 25N	35K + 35N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. <sup>(1)</sup>	kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7	
Príkon	Chladenie	Nom.	0,57	0,91	
	Vykurovanie	Nom.	0,68	0,88	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie	Energy efficiency class		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh	123	170
		Energy efficiency class			A++
		Pdesign	kW	2,50	3,00
Nominálna účinnosť	SCOP/A		4,98	4,81	
	Ročná spotreba energie	kWh	703	873	
	EER		4,40	3,80	
	COP		4,95	4,44	
	Ročná spotreba energie	kWh	285	460	
	Energy labeling Directive	Chladenie/Vykurovanie		A/A	

Vnútrotná jednotka	FTXTP		25K	35K
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	285x770x225	
Hmotnosť		kg	9,0	
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	10,6/7,7/5,3/4,3
	Vykurovanie	Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	11,2/8,0/5,8/4,9
Hladina akustického výkonu	Chladenie		dB(A)	58
	Vykurovanie		dB(A)	58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)	21/26/43
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)	21/26/43
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC480A11	
	Kábelový ovládač		BRC073	
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	

Vonkajšia jednotka	RXTP		25N	35N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551x763x312	
Hmotnosť		kg	38	
Hladina akustického výkonu	Chladenie		dB(A)	61
	Vykurovanie		dB(A)	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dB(A)	48
	Vykurovanie	Nom.	dB(A)	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-25~18
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP		R-32/1,1/-/675,0	
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35
	Plyn		mm	9,50
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	

(1) Maximálny vykurovací výkon pri -15°C vonkajšej teplote

## Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis
<b>ARC433A87</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
<b>BRP069B45</b>	WiFi control interface
<b>KAF970A46</b>	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)